



En Hi-fil Pinturas del Sureste S.A. de C.V. consideramos que la calidad de nuestros productos ha sido un factor fundamental para nuestra permanencia en el mercado durante más de 60 años. Con la presente aseguramos que nuestro Sellador Acrílico responde a las siguientes especificaciones.

Producto: Sellador Acrílico

El Sellador Acrílico es un producto desarrollado con resinas estiren acrílicas de máxima calidad, que le imparten características de excelente sellado promoviendo la adherencia del sistema impermeabilizante acrílico a los sustratos y que le confieren una gran impermeabilidad y resistencia al intemperismo. Su uso, facilita la aplicación de impermeabilizante o pintura y mejora su rendimiento. Su fórmula base agua está libre de plomo, mercurio, solventes tóxicos y compuestos contaminantes.

Tipo: Sellador acrílico estirenado

Uso: Se recomienda usar para sellar y promover la adherencia. Sella integralmente poros y fisuras de baja dimensión sobre superficies que recibirán sistemas impermeables:

acrílicos o acabados texturizados:

- Muros interiores y exteriores
- Plafones de concreto
- Aplanados de yeso
- Superficies de madera
- Materiales compuestos de cemento

Características generales:

- Acabado: Transparente plástico
- No inflamable
- Libre de metales pesados

Parámetros de medición:

Sólidos por peso: 26 - 30%

Viscosidad: 40 - 60 KU

Densidad: 1.05 - 1.12 g/cm³.

P-H: 8.5-9.2

Rendimiento: 6-8 m²/L

Secado al tacto: 30-45 minutos

Curado total: 2-4 horas





Aplicación:

Preparación de superficie: Eliminar polvo, grasa, humedad, salitre, alcalinidad y demás contaminantes.

Mezclado: Agitar bien antes y durante la aplicación.

Dilución: Máximo 20 % con agua limpia.

Métodos de aplicación: Aplique dos manos uniformes con brocha o cepillo. Se recomienda dejar secar aproximadamente 60 minutos entre mano y mano.

Condiciones ideales de aplicación: Evitar aplicar con humedad relativa superior al 80 % o en condiciones de rocío, condensación o lluvia.

Limpieza del equipo: Lavar herramientas con agua y jabón inmediatamente después de su uso.

Almacenamiento y precauciones:

- Almacenar en lugares frescos y secos, en envases cerrados, a no más de 35°C.
- Vida útil: hasta 24 meses desde la fecha de fabricación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con piel y ojos.

Limitaciones de uso:

- No aplicar en pisos, terrazas, escaleras o superficies transitables.
- No usar en zonas con humedad constante o en contacto con tierra suelta.
- No mezclar con productos químicos corrosivos.

Presentaciones disponibles:

- Bote de 1 L
- Galón de 4 L
- Cubeta de 19 L
- Tambor de 200 L

Advertencia legal y limitación de responsabilidades:

La información contenida se basa en pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Su uso se realiza bajo responsabilidad del usuario, quien debe contar con los conocimientos adecuados. Hi-fil Pinturas del Sureste S.A. de C.V. no se responsabiliza por usos indebidos. Las reclamaciones por defectos deberán presentarse por escrito dentro de los 5 días posteriores a su detección y no más de un año después de la compra. Las soluciones ofrecidas serán: reposición del producto o reembolso, a criterio del fabricante. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. El fabricante no otorga garantías, ni expresas, ni implícitas.